

TE 450 TEMPLAST - S

Separáčny sprej TE 450 TEMPLAST - S je oddeľovací prostriedok bez obsahu silikónu s vynikajúcimi klznými vlastnosťami.



POPIS

TE 450 TEMPLAST – S je zložený z čistých prírodných surovín. Vďaka svojmu zloženiu zabraňuje priľnutiu dielov vo formách pri výrobe plastov. Nemá vplyv na povrch materiálov : kovy, plasty, guma a nepoškodzuje ich. Neobsahuje žiadne silikóny a preto umožňuje následne úpravy výliskov : lakovanie, lepenie, potlačovanie, pokovovanie. Používa sa ako separáčny prostriedok pri výrobe plastov – pri vstrekaní, lisovaní, vákuovom formovaní. Slúži aj ako vynikajúci klzné mazivo tam, kde je potrebné dosiahnuť potrebné klzné vlastnosti.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Pred použitím nádobu pretrepte. Ošetrovanú plochu očistite a odmastite. Aplikujte nástrék na povrch formy zo vzdialenosti cca 25-30 cm . Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné nanášať čo najtenšiu vrstvu – vyvarujte sa nadmernému nanášaniu.

BALENIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, po 12 ks v kartóne.

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespáľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

VÝHODY

- Neobsahuje silikón
- Nemá vplyv na povrch materiálov
- Zložený z prírodných produktov
- Vynikajúce klzné vlastnosti
- Neobsahuje PCB, formaldehyd, freóny

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riadte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Produkt držte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Pri práci používajte predpísané ochranné pomôcky. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetríte krémom.

VZHĽAD	aerosol
FARBA	číra
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	od -20° do + 130°C
HUSTOTA pri 20° C	61 g / cm ³
ROZPUSTNOSŤ VO VODE	nemiešateľný
OBSAH VOC (organické látky)	94,00%
ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ	6,00%