

TE 125 TEMCLEAN MTL ČISTIČ KOVOVÝCH POVRCHOV

Odstraňuje prach, špinu, olej, masť z kovových povrchov. Pôsobí extrémne rýchlo a do hĺbky pórov. Odparuje sa bez zanechania akýchkoľvek zvyškov.

POPIS

TE 125 je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok s obsahom acetónu vhodný pre všetky údržbárske a montážne práce. Čistí a odmasťuje aj silne znečistené podklady. Po použití zanecháva suché a čisté povrchy.

Používa sa na nasledovné použitie:

- odstraňuje olej, masť, živicu, lepidlo a spojky a brzdové úlomky
- čistí časti motora, prevodoviek, kovové diely, brzdy, spojky, pružiny, elektrické inštalácie, štartéry, valivé ložiská a vodiace lišty
- nezanecháva žiadne zvyšky

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou. Ak je to potrebné (silné znečistenie) proces zopakujte. V prípade čistenia a odmasťovania pred lepením a tmelením nechajte produkt úplne odpariť.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riad'te sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrte krémom.



VÝHODY

- Čistí, odmasťuje
- Preniká hlboko do pórov
- Rýchlo sa odparuje
- Nezanecháva žiadne zvyšky

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplotami nad 50°C a zdrojmi zapálenia. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín. Skladujte v súlade so zákonom o vodách. Skladujte len v riadne utesnených pôvodných obaloch.

VZHĽAD	aerosol
FARBA	bezfarebný
HUSTOTA pri 20° C	0,7129 - 0,7132 g / cm ³
ROZPUSTNOSŤ VO VODE	nerozpuštný
TEPLOTA VZNietenia	> 250 °C (rozprašovaná)
MEDZE VÝBUŠNOSTI	dolná 1,5 % horná 10,9 %