

## TE 451 TEMPLAST - C

Prostriedok, určený na odstraňovanie konzervačných látok a nečistôt, ktoré sa usadzujú v priebehu prevádzky na formách.

### POPIS

TE 451 TEMPLAST – C obsahuje aktívne zložky, ktoré odstraňujú a rozpúšťajú väčšinu živcových usadenín a odmasťujú vedľajšie reakčné látky, a tým čistia povrch oceľových a hliníkových foriem. Odstraňuje konzervačné látky, vosk, silikón, oleje a nevytvrdnuté zvyšky polyuretánu. Aplikuje sa nastriekaním, produkt sa rýchlo a bez zvyšku odparuje.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

### SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Pred použitím nádobu pretrepte. Aplikujte nástrekom na povrch formy zo vzdialenosti cca 25-30 cm a nechajte krátko pôsobiť. Zotrite čistou textilnou utierkou. Pri silnejšom znečistení proces opakujte. Nestriekajte produkt na plastové a lakované povrchy. Aplikujte len na chladné formy.

### BALENIE

Výrobok je balený v 500 ml sprejoch, po 12 ks v kartóne.

### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím, ani nespáľovať. Skladujte oddelene od potravín a krmív. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.



### VÝHODY

- Čistí formy rýchlo a účinne
- Odparuje sa bez zvyškov
- Odstraňuje konzervačné látky
- Má citrusovú vôňu

### HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riadte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Produkt držte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Pri práci používajte predpísané ochranné pomôcky. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ich ošetrte krémom.

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| VZHĽAD                      | aerosol                   |
| FARBA                       | číra                      |
| HUSTOTA pri 20° C           | 0,669 g / cm <sup>3</sup> |
| ROZPUSTNOSŤ VO VODE         | 5g / L                    |
| OBSAH VOC (organické látky) | 100,00%                   |
| SPODNÁ HRANICA VÝBUŠNOSTI   | 0,80% obj.                |
| HORNÁ HRANICA VÝBUŠNOSTI    | 15,0 % obj.               |