

## TE 413 ALU SPRAY METALIC

Rýchloschnúci žiaruvzdorný prostriedok na ochranu kovov s lesklým metalickým efektom.

### POPIS

TE 413 ALU SPRAY METALIC má vynikajúcu príľnavosť na rôzne povrchy. Obsahuje hliníkový prášok a vybrané syntetické živice. Po vyschnutí je povrch strieborný, s chrómovým lesklým efektom. Vďaka vysokej teplotnej odolnosti chráni diely pred pôsobením vysokej teploty a to až do + 800°C. Spoľahlivo chráni pred vplyvmi počasia. Je elektricky vodivý a bodovo zvárateľný. Po zaschnutí má povrch výbornú chemickú odolnosť voči kyselinám a zásadám. Slúži ako protikorózna vrstva pre kolesá, karoséria a výfukové systémy automobilov, nadstavieb na nákladné vozidlá, pre klimatizačnú a vetraciu techniku, vykurovacie prvky, kotle, spaľovacie zariadenia, turbíny, potrubné systémy, kontajnery a zásobníky mriežky, silá, nádrže, diely ventilov...

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

### SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Povrch pred aplikáciou očistite od hrdze aprachu, odmastite pomocou AE 618 alebo TE 115. Pred použitím dózu poriadne pretrepte, keď začnú guľičky v nádob hrkať pokračujte v premiešavaní obsahu minimálne 2 minúty. Zo vzdialenosti cca 25-30 cm nasprejujte rovnomernú vrstvu. Zaisťte dostatočný prísun čerstvho vzduchu, nechajte vyschnúť.

### HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riadte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Produkt držte mimo dosahu otvoreného ohňa azdrojov vysokej teploty. Môže vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesi so vzduchom. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetríte krémom.

### BALENIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, po 15 ks v kartóne.



### VÝHODY

- Metalický lesklý efekt
- Vysoká príľnavosť na kovových povrchoch
- Bodovo zvárateľný
- Rýchloschnúci
- Vynikajúca teplotná odolnosť
- Dlhhotvajúca ochrana

### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespáľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Doba skladovania pri uvedených podmienkach je 24 mesiacov.

VZHĽAD	aerosol	
FARBA	strieborný	
HUSTOTA pri 20° C	0,69 g / cm <sup>3</sup>	
TEPLOTA APLIKÁCIE	od +5°C do +30°C	
TEPLOTA VZPLANUTIA	+365°C	
ROZPUSTNOSŤ VO VODE	nerozpustný	
OBSAH VOC (prchavé organické látky)	97,9 % (575 g / L)	
LIMIT VÝBUŠNOSTI:	Dolný	1,5 % obj.
	Horný	13,0 % obj.
VOC (EC)	611,35 g / L	